直管　埋込・下面開放型（2灯）　　幅広タイプ

器具
DL-TK4214
ランプ
DL-T432NM ×2

5000K
Ra84

希望小売価格 **21,000** 円(税抜) 希望小売価格 **9,900** 円(税抜) ×2

セット価格
希望小売価格 **40,800** 円(税抜) ※器具とランプのセット販売となります。

項目	仕様
器具光束	4950 lm
消費電力	56.5～55W(100～242V)
固有エネルギー消費効率	90.0 lm/W(200V時)
本体	鋼板(ホワイト塗装)
カバー(ランプ)	ポリカーボネート
質量	本体 3.8kg　　ランプ270g ×2
電源	内蔵
定格電圧	AC100～242V
入力容量	56VA(200V時)
光源寿命	60,000時間　（光束維持率95%）
調光対応	約10～100%(PWM信号方式)
出力調整	4段階(100・90・70・50)※設置時に設定
備考	初期照度補正(ON・OFF切替可能) ※出荷時は初期照度補正ON 4段階出力設定100%
適合ランプ	DL-T440NM、DL-T441xx、DL-T444NM、DL-T420xx、 DL-T432xx、DL-T442NM

埋込穴 1,257 X 300
JEL801規格 準拠
ランプ別売
調光可能

注）直管LEDランプ取付け時は、挿入方向を確認して取り付けて下さい。
シャープ製適合ランプとセットでご使用下さい。